

Heissluftdämpfer

NEU

| Artikel | Außenmaß | Innenmaß | Leistung | EURO |
|---------|----------|----------|----------|------|
|---------|----------|----------|----------|------|

Serie ECO

Einschub der GN-Behälter längs, elektronische Steuerung, Abstand zwischen Aufnahmeschienen = 67 mm, nur in Elektro-Ausführung lieferbar, Direktdampferzeugung im Garraum, Alle Geräte serienmäßig mit Garraum-Beleuchtung, mit Kerntemperaturfühler und Delta T, 2 Selbstreinigungsprogramme, Dampfmenge prozentual programmierbar, Cook and Hold-Funktion

Betriebsarten: Dampf: 50 – 100 °C, Heissluft: 50 – 270 °C, Kombi-Betrieb: 50 – 270 °C

| | | | | | |
|---|----------|-------------|------------|--------------|---------|
| 1 | RDE-105E | 710x770x600 | 5x 1/1 GN | 6,0 kW/400V | 5.153,- |
| 2 | RDE-110E | 710x770x940 | 10x 1/1 GN | 12,0 kW/400V | 6.981,- |

Zubehör Serie ECO

| | | | | | |
|----|---------|---|--|--|-------|
| 12 | DLE | Schlauchbrause | | | 222,- |
| 13 | PC-105R | Türanschlag rechts für 5x 1/1 GN (nur ab Werk) | | | 332,- |
| 14 | PC-110R | Türanschlag rechts für 10x 1/1 GN (nur ab Werk) | | | 342,- |
| 15 | 2V-R | 2 Lüftergeschwindigkeiten für 11x 1/1 GN | | | 272,- |

Untergestelle

| | | | | | |
|----|--------|--|-------------|--|-------|
| 16 | SG-51R | Untergestell offen mit 6 Paar Einschubleisten GN 1/1, passend für 5 und 10x 1/1 GN | 686x603x700 | | 946,- |
|----|--------|--|-------------|--|-------|

Serie SMALL

Direktdampferzeugung im Garraum, Abstand zwischen Aufnahmeschienen = 70 mm, Alle Geräte serienmäßig mit Garraum-Beleuchtung

| | | | | | |
|----|--------|---|-------------|----------|---------------------|
| 17 | RDE-5E | Elektro auch in 230V/2,7 kW lieferbar (Aufpreis: 85,- €) | 595x650x510 | 5x2/3 GN | 4,0 kW/400V 1.978,- |
|----|--------|---|-------------|----------|---------------------|

