

Serie ECO

Artikel	Türen	Abmessungen mm	Inhalt ca. l	Vitrine	Kälteleistung	EURO
---------	-------	----------------	--------------	---------	---------------	------

Pizzatische /Vorbereitungstische mit eingebauter Vitrine

Ausführung innen und außen Edelstahl AISI 304, Rückwand außen auch aus Edelstahl, mit eingeschäumtem Rückwand-Verdampfer, Kältemittel R134A, Isolierung druckgeschäumt (40 kg/m³), Umluftkühlung, Türdichtungen gesteckt (einfachstes Auswechseln), Temperatur und automatische Abtauung über elektronische Steuerung, Hygiene-Ausführung im Innenraum (45°-Rundung am Boden), Temperaturbereich +2/ +10 °C, UT 25 °C, 60% RF, Automatische Tauwasserverdunstung, Kühltür-Einschub GN 1/1, Unterbau auch mit Schubladen lieferbar! Schubladen mit 1/1-Vollauszug, passend für Behältertiefe 200 mm

35	PTI-2S	2	1414x700x850	293	8xGN 1/6-150	300 W	2.268,-
36	PTI-3S	3	1915x700x850	439	11xGN 1/6-150	400 W	2.725,-

Zubehör

37	R-1/1	Rost für Kühltsch 700		GN 1/1			15,-
38	710 300	Auflageschienen für Rost (1 Paar)		GN 1/1			20,-
39	SL-KTS	Aufpreis für Schubladenblock 1/2 + 1/2		GN 1/1			492,-

Pizzatische mit separater Vitrine

Ausführung innen und außen Edelstahl AISI 304, Rückwand außen auch aus Edelstahl, Tischplatte aus Granit mit zusätzlicher Isolierung zum Kühlraum, mit eingeschäumtem Rückwand-Verdampfer, Kältemittel R134A, Isolierung druckgeschäumt (40 kg/m³), Umluftkühlung, Türdichtungen gesteckt (einfachstes Auswechseln), Temperatur und automatische Abtauung über elektronische Steuerung, Hygiene-Ausführung im Innenraum (45°-Rundung am Boden), Vitrine und Unterbau getrennt regelbar mit separatem Aggregat, Temperaturbereich Unterbau +2/ +10 °C, UT 32 °C, 60% RF, Temperaturbereich Vitrine +2/ +10 °C, UT 25 °C, 60% RF, Automatische Tauwasserverdunstung, Kühltür-Einschub GN 1/1

40	PT-2S	2	Unterbau: 1414x700x850 Vitrine: 1414x365x425	293	6xGN 1/3-150	300 W 140 W	3.336,-
41	PT-3S	3	Unterbau: 1915x700x850 Vitrine: 1915x365x425	439	8xGN 1/3-150	400 W 140 W	3.872,-

Ausführung mit 2 Kühltüren und zusätzlichem Schubladenblock 7 Voll-Schubladen aus CNS (Backnorm: 400x600 mm)

42	PT-2SSL	2	Unterbau: 1915x700x850 Vitrine: 1915x365x425	293	8xGN 1/3-150	300 W 140 W	4.709,-
----	---------	---	---	-----	--------------	----------------	---------

Zubehör:

43	SL-KTS	Aufpreis für Schubladenblock 1/2 + 1/2		GN 1/1			492,-
44	BH 6040	Kunststoffbehälter Backnorm	600x400 mm				15,-
45	R-1/1	Rost für Kühltsch 700		GN 1/1			15,-
46	710 300	Auflageschienen für Rost (1 Paar)		GN 1/1			20,-

