

Edelstahlmöbel

41 Umluft-Wärmeschränke mit beidseitigen Schiebetüren (Durchreicheschrank)

Unterbau allseitig doppelwandig und isoliert!

verschweißte Ausführung, Arbeitsplatte 4-seitig mit Tropfkante, doppelwandige Schiebetüren mit angekanteter Griffleiste, gelochter Zwischenboden höhenverstellbar, Installationsfach rechts angeordnet, Heizung thermostatisch regelbar von 30 - 85 °C, Füße mit Metallgewinde, Tischplatte aus 2,0 mm Edelstahl, Leistung 2,1 kW / 230 V, Höhe: 850 mm, Auf- / Abkantung Standard = 50 mm, Auf- / Abkantung 40 mm ohne Aufpreis, bei Zwischenabmessungen gilt der nächst höhere Preis
Ausführung ohne Arbeitsplatte Preisfaktor = 0,92

Länge mm	Artikel	EURO	Artikel	EURO
	Bautiefe 600 mm		Bautiefe 700 mm	
1000	WS2106	1.930,-	WS2107	1.975,-
1100	WS2116	1.991,-	WS2117	2.035,-
1200	WS2126	2.048,-	WS2127	2.113,-
1300	WS2136	2.127,-	WS2137	2.173,-
1400	WS2146	2.208,-	WS2147	2.255,-
1500	WS2156	2.289,-	WS2157	2.338,-
1600	WS2166	2.368,-	WS2167	2.420,-
1700	WS2176	2.458,-	WS2177	2.507,-
1800	WS2186	2.545,-	WS2187	2.595,-
1900	WS2196	2.634,-	WS2197	2.722,-
2000	WS2206	2.723,-	WS2207	2.850,-

Aufpreis bei abweichender Bauhöhe = 65,- € (nur für Stellfüße)

42 Wärmebrücken

komplett in Edelstahl, Stirnseiten mit gerundeter CNS-Blende geschlossen, mit Keramik-Heizkörpern, Bautiefe = 400 mm, Bauhöhe = 500 mm, Anschluß 230 V, incl. Befestigungswinkel zur Montage auf Tischplatten

Länge mm	Artikel	Anzahl Heizkörper	Leistung	EURO
800	WB08	2	0,8 kW	705,-
900	WB09	2	0,8 kW	733,-
1000	WB10	3	1,2 kW	778,-
1100	WB11	3	1,2 kW	823,-
1200	WB12	3	1,2 kW	855,-
1300	WB13	3	1,2 kW	888,-
1400	WB14	3	1,2 kW	928,-
1500	WB15	4	1,6 kW	968,-
1600	WB16	4	1,6 kW	993,-
1700	WB17	4	1,6 kW	1.018,-
1800	WB18	4	1,6 kW	1.083,-
1900	WB19	5	2,0 kW	1.148,-
2000	WB20	5	2,0 kW	1.213,-

