

Lüftungstechnik

11 Air-Boxen mit Außenläufer-Motor

Elektrischer Antrieb außerhalb des Förderstroms, Entspricht VDI2052, Gehäuse doppelwandig mit 50 mm Schall- und Thermo-isolierung, Rahmen aus Aluminiumprofil, Deckplatten verzinkt, Doppelseitig saugender Radialventilator, mit Revisionsklappe

Artikel	Abmessungen mm	m ³ /h	Pa	Leistung	EURO
EC 45	600x600x600	1000	280	0,18 kW / 230 V	1.107,-
EC 55	600x600x600	1750	300	0,27 kW / 230 V	1.355,-
EC 60	600x600x600	2500	320	0,52 kW / 230 V	1.417,-
EC 75	600x600x600	4000	340	0,96 kW / 230 V	1.721,-
ATK 10/8	750x1000x750	3000	550	1,5 kW / 400 V	1.503,-
ATK 12/9	800x1100x800	4500	550	2,2 kW / 400 V	1.721,-
ATK 15/11	900x1200x900	7500	550	4,0 kW / 400 V	2.082,-

12 Filtergruppe ohne Ventilator

Gehäuse doppelwandig mit zusätzlicher Isolierung, Aktivkohlefilter-System, auswaschbarer Vorfilter aus Metall, Rahmen aus Aluminiumprofil, Deckplatten verzinkt, mit Revisionsklappe, Abscheidegrad Vorfilter: ca. 75%, Abscheidegrad Aktivkohlefilter: ca. 90 %

Artikel	Abmessungen mm	Anzahl Filter	EURO
CF 115	400x670x800	5	1.276,-
CF 130	670x670x800	9	1.611,-
CFT 3000	670x1150x670	9	1.549,-
CFT4500	980x1150x710	14	2.207,-
CFT6000	1280x1150x710	18	2.734,-

13 Abluftreinigungsanlagen 400 V

Gehäuse doppelwandig mit zusätzlicher Isolierung, Aktivkohlefilter-System, Radialventilator mit Keilriemenantrieb, 400 V, IP55, auswaschbarer Vorfilter aus Metall, Rahmen aus Aluminiumprofil, Deckplatten verzinkt, mit Revisionsklappe, Abscheidegrad Vorfilter: ca. 75%, Abscheidegrad Aktivkohlefilter: ca. 90%, Nur in Verbindung mit Frequenzreglern zu betreiben!

Artikel	Abmessungen mm	m ³ /h	Pa	Leistung	EURO
ATK3000CFT	750x2150x750	3000	400	1,5 kW / 400 V	3.052,-
TK4500CFT	800x2250x800	4500	400	2,2 kW / 400 V	3.928,-
ATK6000CFT	900x2350x900	6000	400	3,0 kW / 400 V	4.816,-

