

Espresso

Artikel	Gruppen	Boiler- inhalt l	Stunden- leistung ca.	Leistung	Abmessungen mm	EURO
---------	---------	---------------------	--------------------------	----------	----------------	------

Kaffeemühlen

massive Ausführung, außen Kunststoff anthrazit, Struktur aus Alu-Druckguß, Auffangbehälter für Kaffeemehl-Reste, Mahlleistung ca. 9 kg Kaffee / h

1	KMS	Ausführung manuell		1 kW / 230 V	180x310x600	501,-
2	KMA	Ausführung mit Nachmahl-Automatik		1 kW / 230 V	180x310x600	585,-

Kaffeesatz-Schubladen

Ausführung CNS, Vollschieblade mit Rastpunkt bei halber Öffnung, Kasten zur Reinigung aus Führung entnehmbar (nicht bei UB-M), Mit Bohrungen für Elektro- und Wasseranschlüsse (nicht bei UB-M)

3	UB-M	Oberplatte gelocht, für Kaffeemühle			250x375x85	147,-
4	UB-5	mit 1 Schublade			500x530x160	292,-
5	UB2-7	mit 2 Schubladen			750x530x160	419,-

Espressomaschinen

lieferbar mit 1 oder 2 Gruppen, eingebaute volumetrische Pumpe, wartungsfreundlicher Aufbau, Festwasseranschluß, mit Sicherheitsthermostat und Überdruckventil, Lieferung erfolgt mit Siebträgern (1-gruppig = 2 Stück, 2-gruppig = 3 Stück), 2-gruppiges Modell wahlweise mit 230 V-Anschluß, manuelle Dosierung der Wassermenge über Schalter, programmierbare Dosierung der Wassermenge über Elektronik, EPOCA-E und DE-2: halbautomatischer Not-Betrieb möglich, 1-gruppige Modelle 1 x Dampf + 1 x Heißwasser, 2-gruppige Modelle 2 x Dampf + 1 x Heißwasser

6	EPOCA-S	1 Halbautomatik	3,9	90 Tassen	1,7 kW / 230 V	385x560x480	2.164,-
7	EPOCA-E	1 programmierbar	3,9	100 Tassen	1,7 kW / 230 V	385x560x480	2.363,-
8	CD-2	2 Halbautomatik	11,0	210 Tassen	4,3 kW / 400 V	780x560x480	2.695,-
9	DE-2	2 programmierbar	11,0	260 Tassen	4,3 kW / 400 V	780x560x480	3.267,-

Zubehör

mit Bypass-System

10	DEP8-BP	Entkalker, manuell, 8 l, max. 1000 l / Regeneriervorgang			Ø 190x415 H	91,-
11	DEP12-BP	Entkalker, manuell, 12 l, max. 1500 l / Regeneriervorgang			Ø 190x515 H	101,-
12	LT8DM	Entkalker, vollautomatisch, programmierbar, max. 900 l / h			245x530x460	559,-

Spezial-Siebträger, flache Ausführung

für Modelle EPOCA-S, EPOCA-E, CD-2 und DE-2, für Tassenhöhe bis 10 cm

13	1007 1111	mit 1 Auslauf				39,-
14	1007 1121	mit 2 Ausläufen				47,-



9



7



4



5



1



12



10