



TORE - GN 700 TN

Dim.: B 740 x T 830 x H 2010 mm, 140 kg
 Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1020
 EAN-Code: 4017337 323043

TORE - GN 1400 TN

Dim.: B 1480 x T 830 x H 2010 mm, 230 kg
 Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1025
 EAN-Code: 4017337 323050

D Umluft-Gewerbekühlschrank Modell TORE

- Abm. GN 700 innen: B 620 x T 700 x H 1397 mm
- Abm. GN 1400 innen: B 1360 x T 700 x H 1397 mm
- Material: Außen-/Innenseite Edelstahl
- 3 verstellbare Gitterböden pro Tür
- Digit. Temp.-Kontrolle, Türen selbstschließend
- Abtauung: automatisch - Kältemittel R134A
- Temperatur: -2° / +8° C (Raumtemp. 32° C)
- Isolierung: 60 mm
- Anschluss: 230 V / 1 Ph / 0,4 kW
 (GN 1400: 0,8 kW)

GB Refrigerator Model TORE

- Dim. GN 700 inside: W 620 x D 700 x H 1397 mm
- Dim. GN 1400 inside: W 1360 x D 700 x H 1397 mm
- Material: out-/inside stainless steel
- 3 adjustable grids per door, insulation: 60 mm
- Digital temperature control, self-closing door
- Automatic defrost - cooling by R134A
- Temperature: -2° / +8° C (roomtemp. 32° C)
- Insulation: 60 mm
- Power conn.: 230 V / 1 Ph / 0,4 kW
 (GN 1400: 0,8 kW)

F Réfrigérateur Modèle TORE

- Dim. GN 700 intérieur: L 620 x P 700 x H 1397 mm
- Dim. GN 1400 intérieur: L 1360 x P 700 x H 1397 mm
- Matériel: ex-/intérieur inox
- 3 grilles réglables par porte
- Thermostat électronique
- Porte: fermeture automatique avec bande magnétique
- Dégivrage automatique - R134A
- Température: -2° / +8° C (Temp. de la pièce 32° C)
- Isolation: 60 mm
- Courant: 230 V / 1 Ph / 0,4 kW
 (GN 1400: 0,8 kW)

NL Koelkast Model TORE

- Afm. GN 700 binnen: B 620 x D 700 x H 1397 mm
- Afm. GN 1400 binnen: B 1360 x D 700 x H 1397 mm
- Binnen en buitenzijde roestvrijstaal
- 3 verstelbare roosters per deur
- Digitale temp. controle
- Ontdooiing automatisch - koelmiddel R134A
- Deuren zelfsluitend
- Temperatuur: -2° / +8° C (omgevingstemp. 32° C)
- Isolatie: 60 mm
- Electr.: 230 V / 1 F / 0,4 kW
 (GN 1400: 0,8 kW)

Aufsatzkühlvitrienen

Modelle **METTE VRX 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000**



	Breite/width/largeur/breedte	GN	T / D / P / D	Gewicht/weight/poids
VRX 1200	1200 mm	5x1/3	max. 150 mm	38 kg
VRX 1400	1500 mm	6x1/3	max. 150 mm	43 kg
VRX 1600	1600 mm	7x1/3	max. 150 mm	45 kg
VRX 1800	1800 mm	8x1/3	max. 150 mm	48 kg
VRX 2000	2000 mm	9x1/3	max. 150 mm	51 kg

VRX 1200	Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1030	EAN-Code: 4017337 323067
VRX 1400	Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1037	EAN-Code: 4017337 323234
VRX 1600	Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1035	EAN-Code: 4017337 323074
VRX 1800	Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1040	EAN-Code: 4017337 323081
VRX 2000	Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1045	EAN-Code: 4017337 323098

D Aufsatzkühlvitrienen Modell **METTE**

- Gehäuse Edelstahl
- Statische Kühlung
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Füße verstellbar
- Kältemittel R134A
- Verdampfer eingeschäumt
- Temperatur: -2° / +10° C
- Anschluss: 230 V / 1 Ph / 0,2 kW

GB Refrigerated Table Top Displays Model **METTE**

- Housing stainless steel
- Static cooling
- Digital temperature control (DIXELL)
- Adjustable feet
- Cooling by R134A
- Evaporator completely foamed
- Temperature: -2° / +10° C
- Power connection: 230 V / 1 Ph / 0,2 kW

F Vitrines réfrigérées Modèle **METTE**

- Revêtement inox
- Refroidissement statiquement
- Thermostat électronique (DIXELL)
- Pieds réglables
- Réfrigérant R134A
- Evaporateur à mousse
- Température: -2° / +10° C
- Courant: 230 V / 1 Ph / 0,2 kW

NL Koel-"opzet"-vitriene Model **METTE**

- Buitenkant uit edelstaal
- Statische koeling
- Digitale temperatuur controle (DIXELL)
- Verstelbare voeten
- Koelmiddel R134A
- Verdampfer ingeschuimd
- Temperatuur: -2° / +10° C
- Elektr.: 230 V / 1 F / 0,2 kW

Lieferung ohne GN-Behälter / without GN bacs / sans cuves GN / zonder GN-bakken

Mini-Umluftkühlvitrine Modell SC 70



Abm. außen / outer dim.: B / W 427 x T / D 384 x H 855 mm
Abm. innen / inner dim.: B / W 390 x T / D 340 x H 535 mm

Nettogewicht / net weight: 37 kg
Inhalt / capacity: 70 Ltr.

- weiß Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 330-1000 EAN-Code 4017337 330027
 schwarz Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 330-1005 EAN-Code 4017337 330041

D Mini-Umluftkühlvitrine Modell SC 70

- 3 verstellbare, kunststoffbeschichtete Roste
- 4seitig doppelverglast
- Innenbeleuchtung
- Temperatur: +2° / +10° C
- Abtauung: automatisch
- Temperaturregelung durch Thermostat
- Kältemittel: R600A - FCKW und FKW frei
- Anschluss: 230 V / 1 Ph / 0,17 kW

GB Mini Refrigerated Showcase Ventilated Cooling Model SC 70

- 3 adjustable grids, plastic-coated (rilsan)
- 4 sides double glazing
- Internal light
- Temperature: +2° / +10° C
- Automatic defrost
- Temperature control by thermostat
- Refrigerant: R600A - FCKW and FKW free
- Power connection: 230 V / 1 Ph / 0,17 kW

F Mini vitrine a patisserie froid ventilé Modèle SC 70

- 3 x grilles réglables, plastique-enduit (rilsan)
- 4 x verre double
- Avec lampes l'intérieur
- Température: +2° / +10° C
- Dégivrage automatique
- Réglage de la température par thermostat
- Liquides de refroid: R600A - sans FCKW et FKW
- Courant: 230 V / 1 Ph / 0,17 kW

NL Mini-koelvitrine - ventilator koeling Model SC 70

- 3 verstelbare, geplastificeerde roosters
- 4 x dubbel glas
- Met binnenverlichting
- Temperatuur: +2° / + 10° C
- Automatische ontdooing
- Temperatuurregeling door thermostaat
- Koelvloeistof: R600A - zonder FCKW en FKW
- Elektr.: 230 V / 1 F / 0,17 kW



	Breite / width / largeur / breedte		
MALENA 2	750 mm	2 x 1/1 GN	0,29 kW
MALENA 3	1080 mm	3 x 1/1 GN	0,34 kW

Temp. +2° / +6° C

MALENA 2 Bestell-Nr.: / order no.: / n. de cde.: 216-1000 EAN-Code: 4017337 216000

MALENA 3 Bestell-Nr.: / order no.: / n. de cde.: 216-1005 EAN-Code: 4017337 216017

D Kalte Theke Modell MALENA

- Gehäuse Edelstahl
- Umluftkühlung
- Digitale Temperaturkontrolle
- Füße verstellbar
- Kältemittel R134A
- Innenbeleuchtung
- Gewicht: MALENA 2: 75 kg / MALENA 3: 97 kg
- Anschluss: 230 V / 1 Ph

GB Refrigerated Display Model MALENA

- Housing stainless steel
- Recirculation air cooling
- Digital temperature control
- Adjustable feet
- Cooling by R134A
- Interior light
- Weights: MALENA 2: 75 kg / MALENA 3: 97 kg
- Power connection: 230 V / 1 PH

F Vitrines réfrigérées Modèle MALENA

- Revêtement inox
- Refroidissement à circulation d'air
- Thermostat électronique
- Pieds réglables
- Réfrigérant R134A
- Eclairage
- Poids: MALENA 2: 75 kg / MALENA 3: 97 kg
- Puissance: 230 V / 1 Ph

NL Koelvitrine Model MALENA

- Buitenkant uit edelstaal
- Geforceerde koeling
- Digitale temperatuur controle
- Verstelbare voeten
- Koelmiddel R134A
- Verlichting
- Gewichten: MALENA 2: 75 kg / MALENA 3: 97 kg
- Elektr.: 230 V / 1 F

Ungekühlte Buffet-Insel Modell *EIKE*

saro®



Gewicht netto / Weight net: 98 kg

In 2 Ausführungen lieferbar

Walnuss / Walnut / Noix / Walnoot

Bestell-Nr. / order no. / nr. de cde.: 366-3200

EAN-Code: 4017337 366224

Mahagoni / Mahogany / Acajou / Mahonie

Bestell-Nr. / order no. / nr. de cde.: 366-3205

EAN-Code: 4017337 366217

D Ungekühlte Buffet Insel Modell *EIKE*

- Für z. B. 4 x 1/1 oder 8 x 1/2 GN Behälter
- Behältertiefe bis 150 mm
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Nahtloser oberer Rand
- Tabletrutsche
- Kühlwanne: tiefgezogen m. abgerundeten Ecken
- Ablauf für leichte Reinigung
- Abm.: B 1550 x T 900 x H 850/1350 mm

GB Buffet Island without cooling Model *EIKE*

- For i. e. 4 x 1/1 or 8 x 1/2 GN pans
- Suitable for GN pans up to 150 mm depth
- Delivered without GN pans
- Seamless upper rim
- Tray slide
- Seamless basin with rounded corners
- Drain for easy cleaning
- Dim.: W 1550 x D 900 x H 850/1350 mm

F Buffet île sans réfrigérées Modèle *EIKE*

- Pour 4 x 1/1 ou 8 x 1/2 bacs
- Pour bacs jusqu'à 150 mm de profondeur
- Bacs alimentaires gastronomes non fournis
- Bord supérieur et cuve emboutie sans soudure
- Rampes à plateaux
- Coins arrondi
- Orifice de sortie pour nettoyage facile
- Dim.: L 1580 x P 900 x H 850/1350 mm

NL Buffet eiland zonder koeling Model *EIKE*

- Voor bv. 4x1/1 of 8 x 1/2 Gastronom bakken
- Geschikt voor GN bakken tot 150 mm diep
- Levering zonder GN bakken
- Naadloze bovenrand
- Opzetrand
- Binnenbak diepgetrokken m. afgeronde hoeken
- Uitloop voor gemakkelijke reiniging
- Afm.: B 1580 x D 900 x H 850/1350 mm



In 2 Ausführungen lieferbar

Walnuss / Walnut / Noix / Walnoot

Bestell-Nr. / order no. / nr. de cde.: 366-3000
EAN-Code: 4017337 366149

Mahagoni / Mahogany / Acajou / Mahonie

Bestell-Nr. / order no. / nr. de cde.: 366-3005
EAN-Code: 4017337 366194

Gewicht netto / Weight net: 130 kg

D Kühlbuffet-Insel Modell MARYAM

- Für z. B. 4 x 1/1 oder 8 x 1/2 GN Behälter
- Behältertiefe bis 150 mm
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Zwei Halogenstrahler
- Nahtloser oberer Rand
- Tabletrutsche
- Temperatur: 0° / +10° C
- Kühlwanne tiefgezogen m. abgerundeten Ecken
- Ablauf für leichte Reinigung
- Digitaler Thermostat
- Kühlmittel: R134A
- Abm.: B 1550 x T 900 x H 850/1350 mm
- Anschluss: 230 V / 1 Ph / 0,5 kW

GB Refrigerated Island Model MARYAM

- For i. e. 4 x 1/1 or 8 x 1/2 GN pans
- Suitable for GN pans up to 150 mm depth
- Delivered without GN pans
- 2 halogene lamps
- Seamless upper rim
- Tray slide
- Temperature: 0° / +10° C
- Seamless inside with rounded corners
- Drain for easy cleaning
- Digital thermostat
- Refrigerant: R134A
- Dim.: W 1550 x D 900 x H 850/1350 mm
- Power connection: 230 V / 1 Ph / 0,5 kW

F Buffet réfrigéré Modèle MARYAM

- Pour 4 x 1/1 ou 8 x 1/2 bacs
- Pour bacs jusqu'à 150 mm de profondeur
- Bacs alimentaires gastronomes non fournis
- 2 lampes halogènes
- Bord supérieur et cuve emboutie sans soudure
- Rampes à plateaux
- Température: 0° / +10° C
- Coins arrondi
- Orifice de sortie pour nettoyage facile
- Numérique réglable
- Liquide de refroidissement R134A
- Dim.: L 1550 x P 900 x H 850/1350 mm
- Puissance: 230 V / 1 Ph / 0,5 kW

NL Koelbuffet Eiland Model MARYAM

- Voor bv. 4x1/1 of 8 x 1/2 Gastronom bakken
- Geschikt voor GN bakken tot 150 mm diep
- Levering zonder GN bakken
- 2 halogeenlampen
- Naadloze bovenrand
- Opzetrand
- Temperatuur: 0° / +10° C
- Binnenbak diepgetrokken m. afgeronde hoeken
- Uitloop voor gemakkelijke reiniging
- Digitale thermostaat
- Koelmiddel R134A
- Afm.: B 1550 x D 900 x H 850/1350 mm
- Elektr.: 230 V / 1 F / 0,5 kW