



HAJO 2100 BT

Abm: B 1360 x T 700 x H 850 mm,
128 kg, 265 Ltr., 0,5 kW
Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1077
EAN-Code: 4017337 323364



HAJO 3100 BT

Abm: B 1795 x T 700 x H 850 mm,
159 kg, 400 Ltr., 0,5 kW
Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1078
EAN-Code: 4017337 323326

HAJO 4100 BT

Abm: B 2230 x T 700 x H 850 mm,
188 kg, 520 Ltr., 0,7 kW
Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.:
323-1079
EAN-Code: 4017337 323371



D Tiefkühltisch Modell *HAJO*

- Umluftkühlung mit Ventilator
- Material: außen-/innen Edelstahl AISI 304
- Türen selbstschließend, 1 Tragerost / Türe
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Abtauung: automatisch, Kältemittel R404A
- Temperatur: -10° / -20° C
- Isolierung: 50 mm
- Anschluss: 230 V / 1Ph
- 2er Schubladenset
Bestell-Nr.: 323-1075
- 3er Schubladenset
Bestell-Nr.: 323-1076
- Schubladen zum Selbsteinbau

GB Freezer Table Model *HAJO*

- Recirculation air cooling
- Material: out-/inside stainless steel AISI 304
- Selfclosing doors, 1 grid each door
- Digital temperature control (DIXELL)
- Automatic defrost, cooling by R404A
- Temperature: -10° / -20° C
- Insulation: 50 mm
- Power connection: 230 V / 1Ph
- Set of 2 drawers
order no. 323-1075
- Set of 3 drawers
order no. 323-1076
- Drawers for „do-it-yourself“ installation

F Comptoir congélateur Modèle *HAJO*

- Refroidissement à circulation d'air
- Matériel: ex-/intérieur inox AISI 304
- Portes: fermeture automatique, 1 grill / porte
- Thermostat électronique réglable (DIXELL)
- Dégivrage automatique, réfrigérant R404A
- Température: -10° / -20° C
- Isolation: 50 mm
- Courant: 230 V / 1Ph
- 2er set de tiroirs
n. de cde. 323-1075
- 3er set de tiroirs
n. de cde. 323-1076
- Tiroirs pour „do-it-yourself“ installation

NL Diepvriestafel Model *HAJO*

- Geforceerde koeling met ventilator
- Buiten en binnenkant edelstaal AISI 304
- Deuren sluiten automatisch
- Digitale temperatuurcontrole (DIXELL)
- Ontdooiing automatisch, Koelmiddel R404A
- Temperatuur: -10° / -20° C
- Isolatie: 50 mm
- Elektr.: 230 V / 1Ph
- 2 schuifladen
Bestell-Nr.: 323-1075
- 3 schuifladen
Bestell-Nr.: 323-1076
- Schuifladen voor zelfinbouw



ca. 700 Ltr.

Modell KYRA - GN 700 BT

Dim.: B 740 x T 830 x H 2010 mm, Gew. 140 kg
Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1010
EAN-Code: 4017337 323029



ca. 1.400 Ltr.

Modell KYRA - GN 1400 BT

Dim.: B 1480 x T 830 x H 2010 mm, Gew. 230 kg
Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 323-1015
EAN-Code: 4017337 323036

D Tiefkühlschrank Modell KYRA

- Abm. GN 700 innen: B 620 x T 700 x H 1397 mm
- Abm. GN 1400 innen: B 1360 x T 700 x H 1397 mm
- Außen / innen Edelstahl, Boden galvanisiert
- 3 verstellbare Gitterböden pro Tür
- Elektronischer Thermostat (DIXELL)
- Selbstschließende Türen
- Automatische Abtauung, Kältemittel R404A
- Temperatur: -18° / -23° C (Raumtemp. 32° C)
- Isolierung: 60 mm
- Anschluss: 230 V / 1 Ph (GN 700: 0,6 kW)
(GN 1400: 1,3 kW)

GB Deep-freeze cabinet Model KYRA

- Dim. GN 700 inside: W 620 x D 700 x H 1397 mm
- Dim. GN1400 inside: W 1360 x D 700 x H 1397 mm
- Material: out-/inside stainless steel
- 3 adjustable grids per door
- Electronic thermostat (DIXELL)
- Door: self closing
- Automatic defrost, cooling by R404A
- Temperature: -18° / -23° C (roomtemp. 32° C)
- Insulation: 60 mm
- Power con.: 230 V / 1 Ph (GN 700: 0,6 kW)
(GN 1400: 1,3 kW)

F Freezer Modèle KYRA

- Dim. GN 700 int.: L 620 x P 700 x H 1397 mm
- Dim. GN 1400 int.: L 1360 x P 700 x H 1397 mm
- Matériel: ex-/intérieur inox, fond galvanisé
- 3 grilles réglables par porte
- Thermostat électronique réglable (DIXELL)
- Porte: fermeture automatique
- Isolation: 60 mm
- Dégivrage automatique, réfrigérant R404 A
- Temp.: -18° / -23° C (Temp. de la pièce 32°C)
- Courant: 230 V / 1 Ph (GN 700: 0,6 kW)
(GN 1400: 1,3 kW)

NL Vrieskast Model KYRA

- Afm. GN 700 binnen: B 620 x D 700 x H 1397 mm
- Afm. GN 1400 binnen: B 1360 x D 700 x H 1397 mm
- Mater.: binnen/buiten roestvrij, bodem gegalv.
- 3 verstelbare schappen per deur
- Elektronische thermostaat (DIXELL)
- Zelfsluitende deuren
- Automatische ontdooing, koelmiddel R404 A
- Temperatuur: -18° / -23°C (omgevingstemp. 32°C)
- Isolatie: 60 mm
- Elektr.: 230 V / 1 F (GN 700: 0,6 kW)
(GN 1400: 1,3 kW)

Speisentransportbehälter



Modelle *LARA 40* und *LARA 80*

+ 5°C / -18°C



12 V

Kabel beiliegend /
Cable inclusive

12 V und 230 V

Modell *LARA 40*

- Abm. außen / outer dim.:
B/W 595 x T/D 425 x H 528 mm
- Abm. innen / inner dim.:
B/W 460 x T/D 280 x H 390 mm - Gew. 22 kg
- Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 325-3010
EAN-Code: 4017337 325054

Modell *LARA 80*

- Abm. außen / outer dim.:
B/W 760 x T/D 580 x H 528 mm
- Abm. innen / inner dim.:
B/W 620 x T/D 390 x H 400 mm - Gew. 32 kg
- Bestell-Nr. / order no. / n. de cde.: 325-3015
EAN-Code: 4017337 325061

D Speisentransportbehälter Modell *LARA*

- Ideal zum Transport von gekühlten und tiefgekühlten Lebensmitteln, selbst bei hohen Außentemperaturen
- Keine Unterbrechung der Kühlkette
- Leicht zu reinigen
- Sehr gute Isolation
- Geräuscharmer Motor
- Anschluss: LARA 40: 230 V / 1 Ph / 0,5 kW
- Anschluss: LARA 80: 230 V / 1 Ph / 0,5 kW

GB Food Transport Container Model *LARA*

- Ideal for the transport of cooled and deep-frozen food, even when there are high environmental temperatures
- No interruption of cooling chain
- Easy to clean
- Very good insulation
- Silent engine
- Power con.: LARA 40: 230 V / 1 Ph / 0,5 kW
- Power con.: LARA 80: 230 V / 1 Ph / 0,5 kW

F Container de transp. de nourriture Modèle *LARA*

- Idéal pour le transport de nourriture réfrigérée dans un environnement à température ambiante élevée
- Pas d'interruption dans la chaîne du froid
- Facile à nettoyer
- Très bonne isolation
- Moteur silencieux
- Courant LARA 40: 230 V / 1 Ph / 0,5 kW
- Courant LARA 80: 230 V / 1 Ph / 0,5 kW

NL Voedsel transportbakken Model *LARA*

- Ideaal voor het vervoer van gekoelde en diepgevroren levensmiddelen, zelfs bij hoge buitentemperatuur
- Geen onderbreking van de koelketen
- Eenvoudig te reinigen
- Zeer goede isolatie
- Geluidsarme motor
- Aansluiting LARA 40: 230 V / 1 F / 0,5 kW
- Aansluiting LARA 80: 230 V / 1 F / 0,5 kW